





- Объем 50–200 л
- Изготавливаются в навесном варианте исполнения
- нагревательным элементом 2,2 кВт
- По заказу можно установить нагревательный элемент мощностью 4 кВт, что **не применимо к ОКСЕ 50**
- Степень электрической защиты IP 44 - разрешается устанавливать рядом с местами подключения к инженерным сетям
- 1 навеска для объема менее 160 л; 2 навески для 160–200 л



Тип резервуара		ОКСЕ 50	ОКСЕ 80	ОКСЕ 100	ОКСЕ 125	ОКСЕ 160	ОКСЕ 180	ОКСЕ 200	
Номер заказа		110510801	110110801	110810801	110310801	110610801	110410801	110710801	
Объем	[л]	51	80	100	125	152	180	200	
Макс. масса водонагревателя без воды	[кг]	28	32	39	43	49	63	66	
Изоляция	[мм]								42
Теплопроводность $\lambda$ изоляции	[Вт·м <sup>-1</sup> ·К <sup>-1</sup> ]								0,022
Потребл. мощность нагревательного элемента	[Вт]								2200
Время нагрева от 10 °С до 60 °С	[ч]	1,3	2,1	2,6	3,3	4,0	4,8	5,3	
Электрическое питание									1/1N/PE ~ 230/50
Рекомендуемый предохранитель									16 А
Степень защиты									IP45
Макс. рабочая температура/избыточное давление в резервуаре	[°С·бар <sup>-1</sup> ]								90/6,0
Класс энергетической эффективности									C
Годовой расход	[кВтч·год <sup>-1</sup> ]	1365	1342	1362	1409	2622	4364	4403	

  

Размеры [мм]	A	B	C	D	E	F	G	H	R
ОКСЕ 50	570	557	468	524		14	116	357	
ОКСЕ 80	742	732	604	524		14	116	483	
ОКСЕ 100	887	877	749	524		14	116	638	
ОКСЕ 125	1052	1044	764	524		14	116	652	300–310
ОКСЕ 160	1240	1227	1026	524		14	116	905	350–372
ОКСЕ 180	1189	1178	813	584	593	14	116		432–468
ОКСЕ 200	1287	1280	800	584	600	14	116		



