



- Объем 80–160 л
- Изготавливаются в навесном варианте с прямоугольным сечением - более интересный дизайн
- С нагревательным элементом 2,2 кВт
- По заказу можно установить нагревательный элемент мощностью 4 кВт
- Толщина изоляции в угловых частях выше средней
- Степень электрической защиты IP 44 - разрешается устанавливать рядом с местами подключения к инженерным сетям
- 1 навеска для объема менее 160 л



Тип резервуара		ОКНЕ 80	ОКНЕ 100	ОКНЕ 125	ОКНЕ 160
Номер заказа		140110801	140810801	140310801	140610801
Объем	[л]	80	100	125	152
Макс. масса водонагревателя без воды	[кг]	34	38	45	51
Изоляция	[мм]			до 80	
Теплопроводность λ изоляции	[Вт·м ⁻¹ ·К ⁻¹]			0,022	
Потребл. мощность нагревательного элемента	[Вт]			2200	
Время нагрева от 10 °С до 60 °С	[ч]	2,1	2,6	3,3	4,0
Электрическое питание				1/Н/РЕ ~ 230/50	
Рекомендуемый предохранитель				16 А	
Степень защиты				IP45	
Макс. рабочая температура/избыточное давление в резервуаре	[°С·бар ⁻¹]			90/6,0	
Класс энергетической эффективности				С	
Годовой расход	[кВтч·год ⁻¹]	1391	1395	1374	2715

Размеры [мм]	A	B	C	D	E	F	G	H	R
ОКНЕ 80	730	731	578	520	556	15	115	464	
ОКНЕ 100	875	876	724	520	556	15	115	605	300–310
ОКНЕ 125	1040	1041	754	520	556	15	115	638	350–372
ОКНЕ 160	1225	1223	1010	520	556	15	115	880	432–468



