

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Рязань (4912)46-61-64
Астана (7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Самара (846)206-03-16
Белгород (4722)40-23-64	Курск (4712)77-13-04	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Брянск (4832)59-03-52	Липецк (4742)52-20-81	Саратов (845)249-38-78
Владивосток (423)249-28-31	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Волгоград (844)278-03-48	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Вологда (8172)26-41-59	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Воронеж (473)204-51-73	Набережные Челны (8552)20-53-41	Тверь (4822)63-31-35
Екатеринбург (343)384-55-89	Нижний Новгород (831)429-08-12	Томск (3822)98-41-53
Иваново (4932)77-34-06	Новокузнецк (3843)20-46-81	Тула (4872)74-02-29
Ижевск (3412)26-03-58	Новосибирск (383)227-86-73	Тюмень (3452)66-21-18
Казань (843)206-01-48	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Калининград (4012)72-03-81	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калуга (4842)92-23-67	Пенза (8412)22-31-16	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Пермь (342)205-81-47	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: dcz@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.drazice.nt-rt.ru

Навесные, вертикальные водонагреватели OKNE SMART DRAZICE



- Интеллектуальный водонагреватель с электронным термостатом и с возможностью подключения к системе дистанционного управления
- Включает в себя самообучающийся алгоритм и нагревает воду во время ее использования
- Водонагреватель может работать в разных режимах (MANUAL, MANUAL HDO, OPTIMUM, PROG, SMART, ANTI FREEZE)
- Управление водонагревателем осуществляется с помощью операционной системы Android/iOS
- 1 навеска для объема менее 160 л



Тип резервуара		OKNE 80/SMART	OKNE 100/SMART	OKNE 125/SMART	OKNE 160/SMART
Номер заказа		140111601	140811601	140311601	140611601
Объем	[л]	80	100	125	152
Макс. масса водонагревателя без воды	[кг]	35	39	46	52
Изоляция	[мм]	до 80			
Теплопроводность λ изоляции	[Вт·м ⁻¹ ·К ⁻¹]	0,022			
Потребл. мощность нагревательного элемента	[Вт]	2200			
Время нагрева от 10 °C до 60 °C	[ч]	2,1	2,6	3,3	4,0
Электрическое питание		1/Н/РЕ ~ 230/50, 2/Н/РЕ ~ 230/50			
Рекомендуемый предохранитель		16 А			
Степень защиты		IP44			
Макс. рабочая температура/избыточное давление в резервуаре	[°C·бар ⁻¹]	90/6,0			
Класс энергетической эффективности		В			С
Годовой расход	[кВтч·год ⁻¹]	1240	1249	1255	2450

Размеры [мм]	A	B	C	D	E	F	G	H	R
OKNE 80/SMART	730	731	578	520	556	15	115	464	300–310 350–372 432–468
OKNE 100/SMART	875	876	724	520	556	15	115	605	
OKNE 125/SMART	1040	1041	754	520	556	15	115	638	
OKNE 160/SMART	1225	1223	1010	520	556	15	115	880	



